

# 武定县环境保护局

---

## 武定县环境保护局 准予行政许可决定书

武环许准〔2019〕2号

武定县滑坡采石厂：

你厂报批的《武定县滑坡采石厂扩建项目（转型升级）环境影响报告表》收悉，根据楚雄州环境工程评估中心《关于武定县滑坡采石厂扩建项目（转型升级）环境影响报告表的技术评估意见》（楚环评估意见〔2019〕3号）。经审查，准予行政许可。意见如下：

### 一、项目基本情况

武定县滑坡采石厂位于武定县狮山镇陈官村委会中厂村境内，主要开采生产普通建筑材料用白云岩矿。该矿山采矿权首次设立于2004年12月，2013年9月矿区进行了采矿许可证延续登记。2013年10月京昆高速武定至昆明段建成通车后，导致该采石厂部分矿区位于京昆高速的可视范围内。根据《武定县人民政府关于印发促进非煤矿山转型升级实施方案的通知》（武政通〔2016〕15号）文件的要求，武定县滑坡采石厂被列为2016年

改造升级的矿山给予保留，为做好转型升级，该采石厂对矿区范围进行调整，将京昆高速可视范围内矿剔除。本次扩建已对原矿区高速公路可视范围内的矿区进行缩减，缩减后矿区面积为0.1405k m<sup>2</sup>；生产规模由2.70万吨/年扩大为29.0万吨/年，扩建后矿山生产服务年限为35年。但本次开采仅对南侧（原2#开采区）已办理林地手续、非高速可视范围内的矿区进行开采，根据设计，仅开采南侧2207m~2100m标高范围内的矿体，开采服务年限为7年。产生的剥离表土及弃渣均运到原矿区用于绿化覆土及采空区回填。矿山扩建后不设炸药库，爆破工作委托楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司开展。项目总投资1000万元，其中环保投资100.25万元，占总投资的10.03%。

经审查，我局原则同意该项目按照环境影响报告表所述的地点、性质、建设规模和环保对策措施进行项目建设。

## 二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）认真落实环境保护对策措施。认真落实《武定县滑坡采石厂扩建项目（转型升级）环境影响报告表》和楚雄州环境工程评估中心《关于武定县滑坡采石厂扩建项目（转型升级）环境影响报告表技术评估意见》中提出的环境保护对策措施，切实加强管理，避免噪声、粉尘、固体废物、施工废水污染周围环境。

（二）严格执行环境保护水环境标准。周边距离项目最近的地表水为东侧5000m处的菜园河。菜园河流经南塘河，汇入掌鸠

河，最后进入普渡河。根据《云南省地表水环境功能区划(2010~2020)》，南塘河(源头-入普渡河口)主要功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水质标准。

施工废水主要为运输车辆和设备冲洗废水，主要污染物为悬浮物；项目不设置施工营地，施工人员生活污水为少量清洗废水，施工废水及人员生活污水均经临时沉淀池沉淀处理后回用于设备清洗、道路场地洒水降尘等，不得外排。

运营期废水主要为生活污水。该项目职工20人，12人在项目区内食宿。生活污水为清洗废水和厨房废水。依托原有1个(8m<sup>3</sup>)生活污水收集池收集处理后回用于项目区道路洒水降尘等，不得外排。项目区设置旱厕一座粪池容积18m<sup>3</sup>，旱厕产生的废水经化粪池收集后用于生活区菜地和周边绿化使用，不得外排。项目区要求实行雨污分流，初期雨水主要分布在露天采场和工业场地(破碎、筛分系统、原料堆场、成品堆场)，主要污染因子为SS(悬浮物)。在工业场地汇水范围下游设置2个沉砂池，容积为10m<sup>3</sup>、15m<sup>3</sup>，根据水保方案在截排水沟末端设置沉砂池2座，经沉砂池收集、沉淀处理后可回用于生产或洒水降尘。

(三)切实加强废气治理。项目区域，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。施工期产生的废气主要为项目表土剥离、场地平整、土石方开挖、车辆运输等产生的扬尘，应采取对施工区域洒水降尘、及时对物料进行清运、对运输车辆进

行加盖、加强周边道路保洁等措施降低施工扬尘对外环境的影响。

运营期产生的废气主要为采矿区粉尘、破碎筛分区粉尘、堆场和弃渣场扬尘、运输扬尘，要求对破碎系统采用彩钢瓦进行封闭处理，采取“湿法”破碎筛分工艺，在破碎机入口和筛分环节安装喷淋设施，解决破碎和筛分工序产生的粉尘污染。配置洒水车一辆，新增雾泡设备 2-3 台，对成品堆场和弃渣场采取及时清运、定期洒水、雾泡降温等措施进行抑尘。对矿山开采区、厂区道路采取定期清扫、洒水、长期保持道路的湿度，有效地控制扬尘的扩散，减轻对周围大气环境的影响。生产过程中要加强扬尘管理，确保无组织的粉尘排放满足（GB16297—1996）《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准要求。

（四）确保满足声环境质量标准。项目区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准要求。施工期噪声主要为施工机械和运输车辆噪声，噪声源强约为 85-90dB(A)。要求企业合理布置施工机械、合理安排施工时间、高噪声施工阶段尽量避开周围居民午休休息时段，选用低噪声设备并对部分固定设备设置减震基础、高噪设备错开使用、车辆减少鸣笛等措施，同时要加强管理，定期对设备进行检修。运营期的噪声源主要有挖掘机、装载机、破碎机、空压机以及运输车辆等产生的噪声，要求对主要噪声源破碎机、空压机等设置减振基础，动力机械设备定期进行维修、养护。企业要切实加强管理，尽量选用低噪声设备，定

期对设备进行检修，确保声环境质量达到《声环境质量标准》GB3096-2008的2类区标准。

（五）严格落实固体废物处置措施。施工期固体废物主要为开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建设期间无永久弃渣产生，建筑垃圾收集后堆放于指定地点，待施工结束后由施工单位妥善处置。弃渣场区为原项目的采空区，项目改扩建后产生的弃渣用于采空区回填和绿化覆土。职工日常生活中产生的垃圾统一收集后妥善处置。项目原设置柴油储罐1个应按安监、消防部门要求设置，机修过程中有废机油产生，通过在项目区设置危废暂存间收集暂存后，委托有资质的单位清运处置。

（六）加强生态环境保护。要进一步优化施工工艺和施工方案，切实加强建设活动的动态管理，要及时对裸露的地表进行景观绿化、道路硬化、完善排水设施和做好植被抚育绿化等，切实降低项目实施对生态环境的影响。项目服务期满后应及时清理施工场地内废弃物，做好生态恢复工作，对地表裸露区、边坡及时进行覆土绿化，逐步恢复生态。应严格控制在矿区范围内生产运营，保护周围生态，严格按《水土保持方案批复》和开采方案实施，保证各项措施到位。

（七）总量指标建议。该项目运营期生活污水通过沉淀池处理后回用于生产，废水不外排，主要大气污染物为粉尘，采取措施后排放量得以减轻，固体废弃物处置率100%，故不设总量控制

指标。

(八) 严格执行“三同时”制度。必须履行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后由建设单位按验收程序组织验收合格后方可投入运行，并报县环保局备案。

请县环境监察大队负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

电话：0878-8878226

  
武定县环境保护局  
2019年2月26日

备注：本决定送武定县滑坡采石厂2份，云南大学科技咨询发展中心1份，武定县环境监察大队1份。